

Chumbador Parabolt com Porca e Arruela Lisa


Diâmetro da Rosca Pol. (d)	Comprim. do Chumbador Pol. (l)	Comprim. da Rosca (b) mm	Profund. Mínima do Furo (mm)	Espessura Máxima a ser Fixada (mm)	Altura da Porca e Arruela (mm)	Carga Média Arrancamento no Concreto (kgf)	Peso da Emb. c/ 100 Peças
1/4 "UNC	1 3/4"	19,00	35,00	6,00	6,30	1.340	1,380
	2 1/4"	19,00		19,00			1,630
	3 1/4"	19,00		44,00			2,230
5/16"UNC	2"	22,00	40,00	6,00	7,90	1.430	2,330
	3 1/4"	22,00		33,00			3,580
	4 1/4"	22,00		60,00			4,530
3/8"UNC	2 1/4"	24,00	45,00	6,00	9,90	2.950	3,960
	2 3/4"	38,00		19,00			4,860
	3"	29,00		25,00			5,010
	3 1/2"	42,00		37,00			5,310
	3 3/4"	48,00		44,00			5,580
	5"	80,00		75,00			7,510
1/2"UNC	2 3/4"	30,00	55,00	6,00	14,20	4.910	8,820
	3 3/4"	40,00		32,00			10,570
	4"	47,00		38,00			11,370
	4 1/4"	53,00		44,00			11,970
	5 1/2"	85,00		75,00			15,220
	7"	123,00		114,00			18,720
5/8"UNC	3 1/2"	40,00	65,00	12,00	17,00	6.480	14,370
	4 1/2"	40,00		37,00			18,970
	5"	40,00		50,00			22,650
	6"	40,00		75,00			26,400
	7"	40,00		100,00			30,800
	8"	40,00		125,00			33,600
3/4 "UNC	4 1/4"	40,00	85,00	6,00	19,30	9.740	29,120
	4 3/4"	45,00		9,00			32,620
	5 1/2"	45,00		44,00			36,070
	6 1/4"	45,00		57,00			40,270
	7"	45,00		70,00			44,670
	8 1/2"	45,00		120,00			52,520
7/8"UNC	10"	80,00	95,00	156,00	22,00	10.210	59,320
	6"	60,00		41,00			52,220
	8"	60,00		86,00			67,680
	10"	70,00		137,00			82,770
1"UNC	12"	90,00	115,00	184,00	25,00	13.350	95,770
	6"	60,00		22,00			69,430
	9"	60,00		98,00			99,480
	12"	90,00		175,00			124,000

Aplicações: Utilizados na construção civil em geral e outras aplicações.

Material: Aço baixo carbono

Dimensões: Conforme tabela acima (Padrão Super-Par)

Tratamento superficial padrão zincado eletrolítico branco.



Unidade de Venda: Kg/CT