

Manilha Reta

Dimensões										
Diâmetro do Corpo (A) Pol.	Diâm. do Pino (B) Pol.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Carga de Trabalho (kgf)	Peso ct/100
1/4"	5/16"	6,00	8,00	45,00	25,00	13,00	37,00	17,00	500	4,000
5/16"	3/8"	8,00	10,00	50,00	27,00	14,00	43,00	21,00	750	7,000
3/8"	7/16"	10,00	13,00	60,00	30,00	17,00	53,00	27,00	1000	13,000
1/2"	5/8"	13,00	16,00	77,00	42,00	22,00	71,00	31,00	2000	29,000
5/8"	3/4"	16,00	19,00	99,00	53,00	28,00	86,00	39,00	3250	51,000
3/4"	7/8"	19,00	22,00	115,00	60,00	33,00	104,00	47,00	4750	98,000
7/8"	1"	22,00	25,00	133,00	72,00	37,00	115,00	55,00	6500	145,000
1"	1 1/8"	25,00	29,00	151,00	82,00	44,00	135,00	60,00	8500	213,500
1 1/8"	1 1/4"	29,00	32,00	169,00	83,00	48,00	145,00	69,00	9500	305,000
1 1/4"	1 3/8"	32,00	35,00	184,00	97,00	52,00	169,00	75,00	12000	400,000
1 3/8"	1 1/2"	35,00	38,00	213,00	119,00	59,00	178,00	84,00	13500	539,000
1 1/2"	1 5/8"	38,00	41,00	225,00	123,00	62,00	190,00	90,00	17000	690,000
1 3/4"	2"	44,00	51,00	271,00	150,00	75,00	220,00	109,00	25000	1116,000
2"	2 1/4"	51,00	54,00	402,00	165,00	86,00	258,00	126,00	35000	1659,000

Aplicações: Utilizado para fixação de cabos de aço.

Material: Aço maleável

Dimensões: Norma FF-T-276B-Tipo2 /

U.S.RR.C-271D-TIPO IV-B Grau A Classe 2

Unidade de Venda: Kg/CT

