


Parafuso Cabeça Chata com Sextavado Interno mm DIN 7991

Diâmetro Rosca (d)	M-5	M-6	M-8	M-10	M-12	M-16	M-20
Rosca / Passo	MA-0,80	MA-1,00	MA-1,25	MA-1,50	MA-1,75	MA-2,00	MA-2,50
Chave mm (s)	3	4	5	6	8	10	12
Alt. Cabeça mm (h)	2,80	3,30	4,40	5,50	6,50	7,50	8,50
Diâm. Cab. mm (D)	10,00	12,00	16,00	20,00	24,00	30,00	36,00
Comp. Rosca mm (b)	16,00	18,00	22,00	26,00	30,00	38,00	46,00
Comp. mm (L)							
8	0,158						
10	0,180						
12	0,210	0,310					
16	0,260	0,380	0,750				
20	0,300	0,450	0,880	1,510			
25	0,360	0,530	1,030	1,750	2,640	4,518	
30	0,420	0,620	1,180	2,000	2,990	5,204	8,460
35	0,480	0,700	1,340	2,240	3,350	5,730	
40		0,790	1,490	2,480	3,710	6,392	10,280
45		0,870	1,650	2,730	4,060	7,198	
50		0,960	1,800	2,970	4,420	7,860	12,290
60				3,460	5,130	9,000	14,310
70				3,940	5,840	10,700	16,110
80						12,240	18,680
90							21,250
100							23,980



Aplicações: Utilizado em manutenção geral, máquinas e equipamentos industriais, ferramentaria e outras aplicações.

Material: Aço liga temperado e revenido

Dimensões: ANSI / ASME B 18.3 / DIN 7991

Unidade de Venda: Kg/CT