

Parafuso Tipo Olhal de Suspensão DIN 580

DIN - 580										
Rosca mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Carga de Trabalho 45°(kgf)	Carga de Trabalho Vertical	Peso ct/100
M 06 - 1,00	36,00	20,00	6,00	20,00	8,00	42,00	13,00	50	70	5,400
M 08 - 1,25	36,00	20,00	8,00	20,00	8,00	42,00	13,00	95	140	6,000
M 10 - 1,50	45,00	25,00	10,00	25,00	10,00	53,00	18,00	170	230	11,000
M 12 - 1,75	53,00	29,00	12,00	30,00	12,00	62,00	21,00	240	340	19,000
M 14 - 2,00	63,00	35,00	14,00	36,00	14,00	78,00	26,00	350	490	31,000
M 16 - 2,00	63,00	35,00	16,00	36,00	14,00	78,00	26,00	500	700	30,000
M 20 - 2,50	72,00	40,00	20,00	40,00	16,00	87,00	32,00	830	1200	47,000
M 22 - 2,50	90,00	50,00	22,00	50,00	20,00	109,00	36,00	1100	1500	89,000
M 24 - 3,00	90,00	50,00	24,00	50,00	20,00	109,00	36,00	1270	1800	93,000
M 30 - 3,50	108,00	60,00	30,00	65,00	24,00	132,00	45,00	2600	3600	173,000
M 36 - 4,00	126,00	70,00	36,00	75,00	28,00	158,00	54,00	3700	5100	272,000
M 42 - 4,50	144,00	80,00	42,00	85,00	32,00	183,00	63,00	5000	7000	403,000
M 48 - 5,00	166,00	90,00	48,00	100,00	38,00	209,00	68,00	6100	8600	649,000
M 56 - 5,50	184,00	100,00	56,00	110,00	42,00	230,00	78,00	8300	11500	852,000
M 64 - 6,00	206,00	110,00	64,00	120,00	48,00	253,00	90,00	11000	16000	1270,000
M 72 - 6,00	260,00	140,00	72,00	150,00	60,00	375,00	100,00	15000	21000	3220,000
M 80 - 6,00	296,00	160,00	80,00	170,00	68,00	376,00	112,00	20000	28000	3320,000
M 100 - 6,00	330,00	180,00	100,00	190,00	75,00	402,00	130,00	27000	38000	4910,000

Polegada										
Rosca Pol.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Carga de Trabalho 45°(kgf)	Carga de Trabalho Vertical	Peso ct/100
1/4" - 20FPP	36,00	20,00	6,00	20,00	8,00	42,00	13,00	57	80	5,400
5/16" - 18FPP	36,00	20,00	8,00	20,00	8,00	42,00	13,00	95	140	6,000
3/8" - 16FPP	45,00	25,00	9,00	25,00	10,00	53,00	18,00	170	230	10,000
1/2" - 13FPP	53,00	29,00	12,00	30,00	12,00	62,00	21,00	240	340	19,000
5/8" - 11FPP	63,00	35,00	15,00	36,00	14,00	78,00	26,00	500	700	29,000
3/4" - 10FPP	72,00	40,00	18,00	40,00	16,00	87,00	32,00	830	1200	44,000
7/8" - 9FPP	82,00	44,00	22,00	45,00	19,00	98,00	35,00	1100	1500	74,000
1" - 8FPP	90,00	50,00	25,00	50,00	20,00	109,00	36,00	1270	1800	95,000
1 1/8" - 7FPP	108,00	60,00	28,00	65,00	24,00	132,00	45,00	2600	3600	170,000
1 1/4" - 7FPP	108,00	60,00	32,00	65,00	24,00	132,00	45,00	2600	3600	176,000
1 3/8" - 6FPP	126,00	70,00	34,00	75,00	28,00	158,00	54,00	3700	5100	269,000
1 1/2" - 6FPP	144,00	80,00	39,00	85,00	32,00	183,00	63,00	5000	7000	397,000

Aplicações: Utilizado na movimentação e elevação de equipamentos, suspensão em geral.

Material: Forjado, aço baixo carbono

Dimensões: Conforme DIN 580

Unidade de Venda: Kg/CT

