

Prolongador Roscado


Diâmetro (d) Pol.	Rosca / FPP / Passo	Altura (h) mm Máxima	Chave (S) Pol. / mm	Peso ct/100pçs
1/4"	UNC 20	25,40	3/8 - 9,52	0,963
5/16"	UNC 18	25,40	1/2 - 12,70	1,803
3/8"	UNC 6	25,40	1/2 - 12,70	1,409
1/2"	UNC 13	50,80	3/4 - 19,05	7,649
1/2"	WW 12	50,80	3/4 - 19,05	7,605
5/8"	UNC 11	50,80	13/16 - 20,63	9,258
3/4"	UNC 10	50,80	1 - 25,40	11,645
Medidas em mm				
M 06	MA-1,00	5,00	10,00	1,191
M 08	MA-1,25	6,50	13,00	1,878
M 10	MA-1,50	8,00	17,00	4,228
M 12	MA-1,75	10,00	19,00	6,560
M 16	MA-2,00	13,00	24,00	12,312
M 20	MA-2,50	16,00	30,00	18,916

Aplicações: Utilizado para união de barras roscadas, prisoneiros, etc.

Material: Aço baixo carbono

Dimensões: Padrão Super-Par

Tratamento superficial padrão zincado eletrolítico branco



Unidade de Venda: Kg/CT