

Rebite de Repuxo Corpo de Alumínio

Ref.	Diâmetro (D) Pol. / mm	Comp. (L)mm	Diâm.Aba (H)mm	Broca (F)	Alc. da Reb. (G)	Resistência a Tração (Kgf)	Resistência ao Cisalh. (Kgf)	Peso Ct/100
206	3/32 2,4 mm	6,00	5,00	2,50	3,00	30	25	0,061
208		8,00			5,00			0,063
210		10,00			7,00			0,064
306	1/8 3,2mm	6,00	6,00	3,30	3,00	57	45	0,097
308		8,00			5,00			0,098
310		10,00			7,00			0,107
312		12,00			9,00			0,108
315		15,00			12,00			0,118
318		18,00			15,00			0,128
322		22,00			19,00			0,132
325		25,00			22,00			0,147
406	5/32 4,0mm	6,00	7,50	4,10	2,00	94	72	0,153
408		8,00			4,00			0,155
410		10,00			6,00			0,158
412		12,00			8,00			0,161
415		15,00			11,00			0,172
418		18,00			14,00			0,185
422		22,00			18,00			0,219
425		25,00			21,00			0,231
508	3/16 4,8mm	8,00	9,00	5,00	3,00	140	100	0,217
510		10,00			5,00			0,239
512		12,00			7,00			0,244
514		14,00			9,00			0,260
516		16,00			11,00			0,276
519		19,00			14,00			0,301
522		22,00			17,00			0,316
525		25,00			20,00			0,337
530		30,00			25,00			0,359
535		35,00			30,00			0,427
540		40,00			35,00			0,445
610	1/4 6,2mm	10,00	12,00	6,40	4,00	265	172	0,396
612		12,00			6,00			0,410
615		15,00			9,00			0,428
619		19,00			13,00			0,456
622		22,00			16,00			0,546
625		25,00			19,00			0,558
630		30,00			24,00			0,571
635		35,00			29,00			0,670
640		40,00			34,00			0,698

Aplicações: Utilizado para fixação de painéis, móveis, esquadrias e aplicações diversas.

Material: Mandril de aço / corpo de alumínio

Dimensões: Padrão Super-Par

Unidade de Venda: Kg/CT

